MS-65 OR RAC REF. 766.650.600

Permite una manipulación racional de todo tipo de neumáticos: estándar, anchos o de sección ovalada.

Características:

- Brazo de montaje basculable neumático.
- Extractor neumático integrado.
- Sistema neumático de sujeción de 4 garras.
- Accionamiento eléctrico para avance y retroceso.
- Velocidad de giro del plato de sujeción 8/4 rpm.
- Liberador automático de la herramienta de montaje de las llantas en el plano horizontal y vertical.
- Inflado rápido a través de las garras de sujeción.
- Reglaje horizontal hidráulico del plato de sujeción.
- 1 plato de centraje concéntrico como elemento de sujeción especial.

Datos técnicos:

Gama de sujeción exterior de la llanta 10”-20”, también ajustable a 22”, 24” y 26”.
Gama de sujeción interior de la llanta 12”-22”
Anchura de la llanta 3”-14”.
Diámetro máximo de la rueda 1000 mm.
Dimensiones (WxHxL) 760x1900x950
Fuerza de extracción en el cilindro para una presión de 12 bares 2.500/1400 hidr. kp.
Conexión de aire comprimido 8-12 bares.
Conexión eléctrica trifásica 3 x 400 V 50 Hz.
Pintura azul RAL 5015 / gris negruzco RAL 7015
Peso: 277 Kg.

COMPOSICIÓN:

766 651 610	Desmontadora 3/400V. 50 Hz. 8/12 bar. VAS 6279. RAL. 7011
766 632 030	Tecnoroller para montar y desmontar ruedas de pefil muy bajo.
766 102 683	Palanca Corta.
766 632 002	Manual de operador multilingual.
766 101 653	Inflado de neumáticos manual.
766 100 084	Palanca de montaje, para turismos.
766 103 394	4 mordazas de protección de plástico.
766 632 002	Apoyo con rodillos que permite el giro de la rueda.
	Instrucciones de servicio.

766 103 284
MORDAZA MOTOS